



CATÁLOGO  
INDUSTRIAL  
2019

## PAVIMENTOS PAG. 3

- Dukrón (slurry)
- Trasol suelos (base disolvente)
- Primer autonivelante (sin disolvente)
- Epoxi suelos autonivelante (sin disolvente)
- Pintura señalización vial. Tipo: acrílica ciudad

## IMPRIMACIONES PAG. 4-5

- Imprimación talleres
- Imprimación símil-minio
- Imprimación minio de plomo
- Imprimación epoxi anticorrosiva
- Primer epoxi zinc
- Imprimación clorocaucho zinc
- Imprimación clorocaucho anticorrosiva
- Primer epoxi micáceo

## ESMALTES PAG. 6-7

- Esmalte industrial
- Esmalte clorocaucho
- Esmalte epoxi
- Esmalte anticalórico 200°
- Esmalte anticalórico 400°
- Esmalte poliuretano

## DISOLVENTES PAG. 8-9

- Disolvente nº 2 sintéticos
- Disolvente nº 3 clorocaucho
- Disolvente nº 6 epoxi
- Disolvente nº 7 poliuretano
- Disolvente nº 9 señalización vial
- Disolvente nº 10 limpieza

	<b>DUKRÓN (slurry)</b>						<b>CÓD. 185</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
	Dukron es un producto para aplicarse sobre pavimentos de hormigón en garajes, instalaciones deportivas, isletas, etc., ya que por su rugosidad es antideslizante.						COLORES	58,50 €	
									
ROJO-VERDE	HORMIGÓN	NIECRIL	3-6 HORAS	24 HORAS	RUGOSO	AGUA DEL 0% AL 5%	DE 2 A 3 KG/M <sup>2</sup>		

	<b>TRASOL SUELOS</b>						<b>CÓD. 1839</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l. 4 l.</b>	
	Pintura acrílica (disolvente) adecuada para el pintado de suelos industriales, almacenes, etc. Extraordinaria adherencia. No se aconseja para instalaciones donde existan derrames de gasoil, disolventes o productos químicos.						COLORES	165,00 €	50,33 €
									
GRIS-ROJO ÓXIDO VERDE	HORMIGÓN		1/2 HORA	3 A 4 HORAS	SEMIBRILLO	DISOLVENTE N°3	350 GRS/M <sup>2</sup>		

	<b>PINTURA EPOXI SUELOS (disolvente)</b>						<b>CÓD. 2078</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 25 Kg.</b>	
	Pintura Epoxi de dos componentes adecuada para el pintado de pavimentos donde se requiera una buena resistencia a la abrasión y a los derrames de gasoil y disolventes.						COLORES	272,80 €	
									
GRIS-ROJO ÓXIDO VERDE	HORMIGÓN	VER DT. TÉCNICO	4-6 HORAS	8 HORAS MÍNIMO 3 DÍAS MÁXIMO	SEMIBRILLO	DISOLVENTE N°6	DE 4 A 6 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO		

	<b>EPOXI SUELOS AUTONIVELANTE (sin disolvente)</b>						<b>CÓD. 2304</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 20 Kg.</b>	
	Pintura Epoxi Bicomponente de alto espesor (de 2 a 5 mm) adecuada para el pintado de pavimentos donde se requiera una extraordinaria resistencia a la abrasión y a los agentes químicos.						COLORES	214,00 €	
									
GRIS-ROJO ÓXIDO VERDE	HORMIGÓN		4-6 HORAS	7 DÍAS	ALTO BRILLO	NINGUNO	2-3 KG/M <sup>2</sup> y MM		

	<b>PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL (tipo: acrílica ciudad)</b>						<b>CÓD. 2076</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
	Pintura de señalización vial basada en una resina acrílica (disolvente), adecuada para el pintado de: aparcamientos con firme de hormigón, calles de ámbito urbano y carreteras. Rapidez de secado y excelente adherencia.						COLORES	159,00 €	
									
BLANCO-AMARILLO AZUL	HORMIGÓN ASFALTOS		20 MINUTOS		MATE	DISOLVENTE N°9	720 GRS/M <sup>2</sup>		

	<b>IMPRIMACIÓN TALLERES</b> Imprimación alquídica de tipo económico adecuada para el pintado de estructuras metálicas.					<b>CÓD. 2148</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
						COLORES	105,10 €	
								
GRIS-VERDE ROJO ÓXIDO	METÁLICOS		1/2 HORA	4-6 HORAS	MATE	DISOL. Nº3	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO	

	<b>IMPRIMACIÓN SÍMIL-MINIO</b> Imprimación alquídica pigmentada con fosfato de zinc modificado. Excelente poder anticorrosivo y opacidad.					<b>CÓD. 2079</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
						ROJO ANARANJADO	162,70 €	49,78 €
								
ROJO ANARANJADO	METÁLICOS		1 HORA	4-6 HORAS	MATE	DISOL. Nº2	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO	

	<b>IMPRIMACIÓN MINIO DE PLOMO</b> Imprimación alquídica pigmentada con minio de plomo electrolítico. Extraordinario poder anticorrosivo.					<b>CÓD. 2218</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
						NARANJA	159,86 €	
								
NARANJA	METÁLICOS		1 HORA	4-6 HORAS	MATE	DISOL. Nº2	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO	

	<b>IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA</b> Imprimación epoxídica de dos componentes pigmentada con fosfato de zinc modificado. Necesario chorrear la superficie de acero hasta grado SA -2 1/2.					<b>CÓD. 1673</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 25 Kg.</b>	
						ROJO ÓXIDO	263,65 €	
								
ROJO ÓXIDO	METÁLICOS		2-3 HORAS	8 HORAS MÍNIMO 5 DÍAS MÁXIMO	MATE	DISOL. Nº6	DE 4 A 6 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO	

	<b>PRIMER EPOXI ZINC</b>					<b>CÓD. 2205</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 27 Kg.</b>
	Imprimación epoxídica de dos componentes pigmentada con zinc metálico para la protección catódica de superficies metálicas. Preparación de la superficie: chorreado SA -2 1/2.					GRIS	305,00 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
GRIS	METÁLICOS		2 HORAS	6 HORAS MÍNIMO MÁXIMO INDEFINIDO	MATE	DISOL. N°6	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO ZINC</b>					<b>CÓD. 2165</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 10 Kg.</b>
	Imprimación al clorocaucho pigmentada con una elevada proporción de zinc metálico. Aconsejable para la protección catódica de superficies metálicas.					GRIS	140,00 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
GRIS	METÁLICOS		1/2 HORA	2-3 HORAS	MATE	DISOL. N°3	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO anticorrosiva</b>					<b>CÓD. 1933</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>
	Imprimación al clorocaucho pigmentada con fosfato de zinc. Excelente poder anticorrosivo.					ROJO ÓXIDO	171,00 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO ÓXIDO	METÁLICOS		1/2 HORA	2-3 HORAS	MATE	DISOL. N°3	DE 6 A 8 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>PRIMER EPOXI MICÁCEO</b>					<b>CÓD. 2068</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 21 kg.</b>
	Imprimación epoxídica de dos componentes pigmentada con óxido de hierro micáceo. Se utiliza como capa intermedia en un sistema de pintado epoxi.					ROJO ÓXIDO	175,00 €
							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
ROJO ÓXIDO	METÁLICOS		6 HORAS	12 HORAS MÍNIMO 5 DÍAS MÁXIMO	MATE	DISOL. N°6	DE 4 A 6 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>ESMALTE INDUSTRIAL</b>				<b>CÓD. 2214</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
	Esmalte alquídico de secado rápido y buen brillo. Adecuado para su aplicación a pistola. Uso: INTERIOR-EXTERIOR.				BLANCO Y CARTA	150,00 €	
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
BLANCO Y CARTA	METAL MADERA	SELLADORA IMPRIMACIÓN	1/2 HORA	2-3 HORAS	BRILLO	DISOL. N°3	10 A 12 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>ESMALTE CLOROCAUCHO</b>				<b>CÓD. 1928</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 15 l.</b>	
	Esmalte clorocaucho de secado rápido y buen brillo. Adecuado para su aplicación con pistola de airless. Excelente adherencia y resistencia a duras condiciones climatológicas. Uso: INTERIOR-EXTERIOR.				BLANCO Y CARTA	175,00 €	
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
BLANCO Y CARTA	METAL	IMPRIMACIÓN	1/2 HORA	2-3 HORAS	BRILLO	DISOL. N°3	8 A 10 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>ESMALTE EPOXI</b>				<b>CÓD. 2236</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 25 Kg.</b>	
	Esmalte Epoxídico catalizado mediante poliamidas. Acabado brillante. Buena resistencia a los productos químicos y a la abrasión.				BLANCO Y CARTA	260,00 €	
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
BLANCO Y CARTA	METAL	IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA	4-6 HORAS	8 HORAS MÍNIMO 3 DÍAS MÁXIMO	BRILLO	DISOL. N°6	4 A 6 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>PROLUX ANTICALÓRICO</b>				<b>CÓD. 1859</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 4 l.</b>	
	Esmalte anticalórico resistente hasta 200° C.				PLATA	62,58 €	
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
PLATA	EXTERIOR INTERIOR	IMPRIMACIÓN	3-4 HORAS	12 HORAS	BRILLO	DISOL. N°2	12 A 14 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>PROLUX ANTICALÓRICO NEGRO</b>				<b>CÓD. 1859</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 4 l.</b>	
	Esmalte anticalórico negro resistente a altas temperaturas (400 °C) de secado rápido y aspecto satinado.				NEGRO	61,40 €	
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
NEGRO	INTERIOR		1-2 HORAS	12 HORAS	SATINADO	DISOL. Nº3	10 A 12 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO

	<b>ESMALTE POLIURETANO</b>				<b>CÓD. 1679</b>	<b>PRECIO POR ENVASE 20 Kg. 5 Kg.</b>	
	Esmalte Poliuretano de dos componentes catalizado mediante isocianatos. Alto brillo y dureza. Indicado para la protección de superficies metálicas.				BLANCO Y CARTA	290,00 €	70,00 €
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
BLANCO Y CARTA	METAL MADERA	IMPRIMACIÓN	2-4 HORAS	12 HORAS	BRILLO	DISOL. Nº7	8 A 10 M <sup>2</sup> POR LT. Y MANO



**pintura para suelo** **TRASOL**

tráfico  
suelo industrial  
almacén  
parking

pintura al disolvente  
con **buena resistencia**



**revestimiento antideslizante** **DUKRON**

Aplicable en garajes,  
instalaciones deportivas, islas, etc.

	<b>DISOLVENTE N°2 SINTÉTICOS</b> Adecuado para diluir imprimaciones, barnices, esmaltes sintéticos y grasos. Mejora su brochabilidad.	<b>CÓD. 1944</b>	<b>PRECIO POR ENVASE</b>				
		INCOLORO	20 l.	5 l.			
			95,60 €	23,29 €			
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
INCOLORO							

	<b>DISOLVENTE N°3 CLOROCAUCHO</b> Adecuado para diluir todo tipo de pinturas al clorocaucho, acrílicas y esmaltes industriales de aplicación a pistola.	<b>CÓD. 1844</b>	<b>PRECIO POR ENVASE</b>				
		INCOLORO	20 l.	5 l.			
			90,00 €	24,87 €			
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
INCOLORO							

	<b>DISOLVENTE N°6 EPOXI</b> Adecuado para diluir todo tipo de pinturas epoxídicas.	<b>CÓD. 1888</b>	<b>PRECIO POR ENVASE</b>				
		INCOLORO	20 l.	5 l.			
			103,97 €	28,60 €			
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
INCOLORO							

	<b>DISOLVENTE N°7 POLIURETANO</b> Adecuado para diluir todo tipo de pinturas y lacas de poliuretano.	<b>CÓD. 1900</b>	<b>PRECIO POR ENVASE</b>				
		INCOLORO	20 l.	5 l.			
			111,28 €	30,40 €			
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
INCOLORO							

	<b>DISOLVENTE N°9 SEÑALIZACIÓN VIAL</b> Adecuado para diluir todo tipo de pinturas de señalización vial.	<b>CÓD. 1925</b>	<b>PRECIO POR ENVASE</b>				
		INCOLORO	20 l.				
			91,94 €				
 <b>COLOR</b>	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>
INCOLORO							

	<b>DISOLVENTE N°10 LIMPIEZA</b> Adecuado para la limpieza de brochas, rodillos, pistolas y cualquier utensilio auxiliar.	<b>CÓD. 1886</b>		<b>PRECIO POR ENVASE</b>			
				<b>20 l.</b>	<b>5 l.</b>		
		INCOLORO	85,59 €	21,78 €			
 <b>COLOR</b> INCOLORO	 <b>SOPORTES</b>	 <b>PREPARACIÓN</b>	 <b>SECADO</b>	 <b>REPINTADO</b>	 <b>ACABADO</b>	 <b>DILUYENTE</b>	 <b>RENDIMIENTO</b>



# EPOXI

pintura para suelo

Resistente a disolventes, gasolina y aceites  
 Ideal para suelos industriales, almacenes, aparcamientos...

# Una web a tu servicio

www.pinturaslanieve.com

Fieles a uno de nuestros valores "Servicio profesional e integral" ponemos a tu entera disposición nuestra renovada página web.

Nuestra web es una herramienta funcional para que puedas conocernos más a fondo a nosotros y al sector de la pintura, podrás localizar el producto que buscas, planteamos dudas técnicas, leer consejos sobre pintura y muchas otras opciones.

Conócelas todas, visita nuestra web.  
www.pinturaslanieve.com

**Los tiempos han cambiado, nosotros también**  
Ya no somos los mismos. No basta con ofrecer productos de última generación, pedir más y mayor información en nuestros canales, nos exige clientes que tenemos actitudes y profesionales como tú. ¡Y lo hemos logrado!

**Nueva Pintura Plástica Cubremanchas al agua**  
Resistencia a la grasa, suciedad, humo, hollín, con las propiedades que define todos los pinturas diseñadas específicamente a su función.

**El Sauce™ dará cobijo a nuestra línea ecológica**  
Compuestos de nuestra responsabilidad con un planeta más verde, nos esforzamos por presentar nuestra primer producto de la línea ecológica denominada SAUCE™.

**Revestimiento "Barrera" Pliolite Anti carbonatación**  
Hemos desarrollado un revestimiento al agua que protege del CO2 al hormigón de obra nueva.

**Suelos más protegidos con la nueva línea Epoxi**  
Es la nueva línea de nuestra EPOLI. Nuestro desarrollo ha sacado al mercado un producto con la mejor relación calidad - rendimiento - precio. Por eso desde hoy más formas de elegir para la solución de suelos, como en industrias, deportivas.

**M-450 Pintura Plástica para yeso proyectado y pladur**  
La Pintura adecuada para cubrir superficies de irregular y bajo absorción.

**¡Por fin la solución! M-450**  
Preparación para cubrir superficies de yeso proyectado y pladur.

**Más de 30 años cubriendo de calidad el mercado de la pintura.**  
Una marca que se consolidó en su proceso de crecimiento y expansión.

**Esmaltes**  

- Prolox esmalte sintético
- Prolox esmalte poliuretano 2ic
- Prolox esmalte primario
- Prolox esmalte aluminio plata
- Prolox esmalte negro

**¿cuánta pintura necesitas?**  
 Tipo de superficie a pintar:  
 pared  techo  madera  aluminio  metal  
 Perímetro / Ancho:  mts.  
 Altura:  mts.  
 Reformular cálculo

**datos para calcular cantidades**  
 Paredes - Interior / Exterior:  
 Interior: M-30 / M-20 / MONOCAPA / S-30  
 M2 cuadrados a pintar: 9 m2 - litros que necesitará.  
 Exterior: Gaceros / Conservad Linea  
 M2 cuadrados a pintar: 8 m2 - litros que necesitará.  
 Madera - Interior / Exterior:  
 Interior: Barniz Sintético / Barniz al Agua / 700-Lactor  
 M2 cuadrados a pintar: 10 m2 - litros que necesitará.  
 Exterior: 700-Lactor / Barniz al agua exterior / Barniz mono-montaña.  
 M2 cuadrados a pintar: 10 m2 - litros que necesitará.  
 Metal:  
 Prolox esmalte sintético / Prolox esmalte poliuretano.  
 M2 cuadrados a pintar: 8 m2 - litros que necesitará.





[www.pinturaslanieve.com](http://www.pinturaslanieve.com)  
[info@pinturaslanieve.com](mailto:info@pinturaslanieve.com)

---

C/ Juan Vázquez de Mella nº12  
03600 Elda (Alicante) - ESPAÑA

---

Teléfono: +34 965 386 421